



Keskuksen syvyys 250mm
 Katujakokaapin syvyys 400mm
 Katujakokaappi merialumiini 2mm
 Jalusta sinkitty teräs 2mm. Pulverimaalattu.

01= KATKAISIJAN OHJAUS
 02= Analysaattori jännitesulakkeet

21= TERMOSTAATIN SYÖTTÖ
 22= LAITETILA PR. & IT-lämmitin (Pistorasia vain ATK-käyttöön)

KATKAISIJALLA AUKIOHJAUSKELA 230VAC (LÄMPÖTILA SEKÄ HÄTÄ-SEIS OHJAUS)

Standardi	EN 61439-2
Koteloitiluokka	IP34
Nimellisvirta	I_N 160 A
Osastointi	2...4
Nimellisjännite	U_N 400 V
Terminen nimellikestovirta	I_{CW} 5 kA
Dynaaminen nimellikestovirta	I_{PK} 7.5 kA
Maadoitusjärjestelmä	TN-C-S
EMC-käyttöympäristö	A/B

D muutos
 E muutos
 F muutos

A muutos
 B muutos
 C muutos

MILECTRIA
 Paljassuontie 1
 13720 PAROLA
 www.milectria.fi

KESKUS EV-CORE 160A-15x3xC32A KJK
 MI217803
 MILECTRIA

Suunn. JEHA / 19.02.2026
 Piirustus
 Keskkustunnus EV-CORE 160A
 Työnumero
 Piirustusnumero
SÄH 100